



## Шоттки-5075

# Детектор СВЧ излучения и мощности 50-75 ГГц

Чувствительность: 2500 В/Вт

Входная мощность: -25 до -5 дБм

Волновод: WR-15

Широкополосный детектор СВЧ излучения и мощности на базе диодов Шоттки с входной частотой 50-75 ГГц и диапазоном детектирования 20 дБ. Диапазон входной мощности составляет от -25 дБм до -5 дБм. Входной порт - волновод WR-15, выходной – SMA Female. Для улучшения КСВН входного порта можно использовать широкополосные фарадеевские изоляторы.

### Преимущества

- Рабочий диапазон частот: 50-75 ГГц.
- Диапазон входной мощности: от -25 до -5 дБм.

### Приложения

- Связь в V-диапазоне.
- Измерительное оборудование.
- Передача РЧ-сигнала по оптическому кабелю (ROF).
- Радиолокационные системы.

### Ключевые параметры

Параметр	Минимальное значение	Типичное значение	Максимальное значение
Частота	50 ГГц		75 ГГц
Диапазон входной мощности		от -25 до -5 дБм	
Чувствительность		2500 В/Вт	
Управление мощностью			+10 дБм
Номинальное входное сопротивление		50 Ом	
Источник питания		—	
Полярность выходного напряжения		Положительная	