



Шоттки-75110

Детектор СВЧ излучения и мощности 75-110 ГГц

Чувствительность: 2000 В/Вт
Входная мощность: -25 до -5 дБм
Волновод: WR-10

Широкополосный детектор СВЧ излучения и мощности на базе диодов Шоттки с входной частотой 75-110 ГГц и диапазоном детектирования 20 дБ. Диапазон входной мощности составляет от -25 дБм до -5 дБм. Входной порт - волновод WR-10, выходной – SMA Female. Для улучшения КСВН входного порта можно использовать широкополосные фарадеевские изоляторы.

Преимущества

- Рабочий диапазон частот: 75-110 ГГц.
- Диапазон входной мощности: от -25 до -5 дБм.

Приложения

- Связь в W-диапазоне.
- Измерительное оборудование.
- Передача РЧ-сигнала по оптическому кабелю (ROF).
- Радиолокационные системы.

Ключевые параметры

Параметр	Минимальное значение	Типичное значение	Максимальное значение
Частота	75 ГГц		110 ГГц
Диапазон входной мощности		от -25 до -5 дБм	
Чувствительность		2000 В/Вт	
Полярность выходного напряжения		Положительная	
Номинальное входное сопротивление		50 Ом	
Управление мощностью			+10 дБм
Источник питания		—	